

COLORES / COLOURS



Grey
60x120, 60x60



Taupe
60x120, 60x60



White
60x120, 60x60

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PLAZA GREY – ADL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 2	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
PLAZA GREY 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA GREY-D 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA TAUPE – ADL 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 2	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
PLAZA TAUPE 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA TAUPE-D 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA WHITE 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA WHITE-D 60X120	60x120 24"X48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA GREY 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA TAUPE 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
PLAZA WHITE 60X60	60x60 24"X24"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—

1. Dureza al rayado MOHS (EN 101)
2. Dimensiones y aspecto superficial (UNE EN ISO 10545-2)
3. Absorción de agua (%) (UNE EN ISO 10545-3)
4. Carga de rotura (N) (UNE EN ISO 10545-4)
5. Resistencia a la flexión (N/mm²) (UNE EN ISO 10545-4)
6. Resistencia a la abrasión (UNE EN ISO 10545-7)
7. Coef. dilatación térmica lineal (UNE EN ISO 10545-8)
8. Resistencia al choque térmico (UNE EN ISO 10545-9)

9. Resistencia al cuarteo (UNE EN ISO 10545-11)
10. Resistencia a la helada (UNE EN ISO 10545-12)
11. Resist. química — ácidos/bases débiles (UNE EN ISO 10545-13)
12. Resist. química — ácidos/bases fuertes (UNE EN ISO 10545-13)
13. Resist. química — limpieza doméstica (UNE EN ISO 10545-13)
14. Resistencia a las manchas (UNE EN ISO 10545-14)
15. Resbaladidad (UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)
16. DCOF (DCOF)

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
60x120 (24"X48"R)	2	1.44	31.5	0	0	0	30	43.2	970
60x60 (24"X24"R)	3	1.08	21.8	0	0	0	40	43.2	897