


COLORES / COLOURS



PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ROCKSLATE BLACK 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
ROCKSLATE GREY – ADL 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 2	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 2	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	—
ROCKSLATE GREY 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
ROCKSLATE-D 60X120	60x120 24"x48"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
ROCKSLATE BLACK 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—
ROCKSLATE GREY 60X60	60x60 24"x24"R	Mohs 8	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 4	6,6-10-6/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 1	—

1. Dureza al rayado MOHS (*EN 101*)

2. Dimensiones y aspecto superficial (*UNE EN ISO 10545-2*)

3. Absorción de agua (%) (*UNE EN ISO 10545-3*)

4. Carga de rotura (N) (*UNE EN ISO 10545-4*)

5. Resistencia a la flexión (N/mm²) (*UNE EN ISO 10545-4*)

6. Resistencia a la abrasión (*UNE EN ISO 10545-7*)

7. Coef. dilatación térmica lineal (*UNE EN ISO 10545-8*)

8. Resistencia al choque térmico (*UNE EN ISO 10545-9*)
9. Resistencia al cuarteo (*UNE EN ISO 10545-11*)

10. Resistencia a la helada (*UNE EN ISO 10545-12*)

11. Resist. química — ácidos/bases débiles (*UNE EN ISO 10545-13*)

12. Resist. química — ácidos/bases fuertes (*UNE EN ISO 10545-13*)

13. Resist. química — limpieza doméstica (*UNE EN ISO 10545-13*)

14. Resistencia a las manchas (*UNE EN ISO 10545-14*)

15. Resbalacidad (*UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010*)

16. DCOF (*DCOF*)

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
60x120 (24"x48"R)	2	1.44	31.5	0	0	0	30	43.2	970
60x60 (24"x24"R)	3	1.08	21.8	0	0	0	40	43.2	897