# Onik

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

## COLORES / COLOURS



**Marrón**
35x35

## PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

| Modelo | Formato | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BRICK ONIK 35X35** | 35x35<br>14"X14" | Mohs 8 | Cumple | > 10 % | Cumple | > 15 N/mm² | 6,7·10-6/°C | Cumple | Cumple | Clase 5 | GLA | GHA | GA |

**1.** Dureza al rayado MOHS *(EN 101)*
**2.** Dimensiones y aspecto superficial *(UNE EN ISO 10545-2)*
**3.** Absorción de agua (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
**4.** Carga de rotura (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
**5.** Resistencia a la flexión (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
**6.** Coef. dilatación térmica lineal *(UNE EN ISO 10545-8)*
**7.** Resistencia al choque térmico *(UNE EN ISO 10545-9)*
**8.** Resistencia al cuarteo *(UNE EN ISO 10545-11)*
**9.** Resistencia a las manchas *(UNE EN ISO 10545-14)*
**10.** Resist. química — ácidos/bases débiles *(UNE EN ISO 10545-13)*
**11.** Resist. química — ácidos/bases fuertes *(UNE EN ISO 10545-13)*
**12.** Resist. química — limpieza doméstica *(UNE EN ISO 10545-13)*

## EMBALAJE / PACKING

| Formato | Caja / Box | | | Palé / Pallet | | | Europalet / EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG | BOX | M² | KG |
| **35x35** (14"X14") | 12 | 1.47 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52.92 | 828 |