Saten

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Forest Natural Ribbon
35x90

Blanco
35x90

Blanco Ribbon
35x90

PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FOREST NATURAL RIBBON 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 6	Complies	> 10 %	Complies	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Complies	Complies	Class 5	GLA	GHA	GA
SATEN BLANCO 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 5	Complies	> 10 %	Complies	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Complies	Complies	Class 5	GLA	GHA	GA
SATEN BLANCO RIBBON 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 5	Complies	> 10 %	Complies	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Complies	Complies	Class 5	GLA	GHA	GA

1. Mohs scratch hardness *(EN 101)*
2. Dimensions and surface quality *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Water absorption (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Breaking load (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Flexural strength (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Coefficient of linear thermal expansion *(UNE EN ISO 10545-8)*
7. Thermal shock resistance *(UNE EN ISO 10545-9)*
8. Crazing resistance *(UNE EN ISO 10545-11)*
9. Stain resistance *(UNE EN ISO 10545-14)*
10. Chemical resistance — weak acids/bases *(UNE EN ISO 10545-13)*
11. Chemical resistance — strong acids/bases *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Chemical resistance — household cleaning agents *(UNE EN ISO 10545-13)*

EMBALAJE / PACKING

Size	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35x90 (14"X36"R)	5	1.58	25.89	40	63	1051	0	0	0