

COLORES / COLOURS



Verde
30x60

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Formato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JADE 30X60	30x60 12"x24"	Mohs 7	Cumple	<0,5%	Cumple	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6"/°C	Cumple	Cumple	Cumple	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	0,74
1. Dureza al rayado MOHS <i>(EN 101)</i> 2. Dimensiones y aspecto superficial <i>(UNE EN ISO 10545-2)</i> 3. Absorción de agua (%) <i>(UNE EN ISO 10545-3)</i> 4. Carga de rotura (N) <i>(UNE EN ISO 10545-4)</i> 5. Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>(UNE EN ISO 10545-4)</i> 6. Resistencia a la abrasión <i>(UNE EN ISO 10545-7)</i> 7. Coef. dilatación térmica lineal <i>(UNE EN ISO 10545-8)</i> 8. Resistencia al choque térmico <i>(UNE EN ISO 10545-9)</i>									9. Resistencia al cuarteo <i>(UNE EN ISO 10545-11)</i> 10. Resistencia a la helada <i>(UNE EN ISO 10545-12)</i> 11. Resist. química — ácidos/bases débiles <i>(UNE EN ISO 10545-13)</i> 12. Resist. química — ácidos/bases fuertes <i>(UNE EN ISO 10545-13)</i> 13. Resist. química — limpieza doméstica <i>(UNE EN ISO 10545-13)</i> 14. Resistencia a las manchas <i>(UNE EN ISO 10545-14)</i> 15. Resbaladidad <i>(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)</i> 16. DCOF <i>(DCOF)</i>								

EMBALAJE / PACKING

Formato	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
30x60 (12"x24")	8	1.44	28.43	0	0	0	48	69.12	1390