Saten

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

COLORES / COLOURS

Forest Natural Ribbon
35x90

Blanco
35x90

Blanco Ribbon
35x90

PASTA BLANCA — BIII REVESTIMIENTO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FOREST NATURAL RIBBON 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 6	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
SATEN BLANCO 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 5	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA
SATEN BLANCO RIBBON 35X90	35x90 14"X36"R	Mohs 5	Conforme	> 10 %	Conforme	> 15 N/mm²	6,7·10-6/°C	Conforme	Conforme	Classe 5	GLA	GHA	GA

1. Dureté aux rayures MOHS *(EN 101)*
2. Dimensions et aspect de surface *(UNE EN ISO 10545-2)*
3. Absorption d'eau (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
4. Charge de rupture (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
5. Résistance à la flexion (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
6. Coefficient de dilatation thermique linéaire *(UNE EN ISO 10545-8)*
7. Résistance au choc thermique *(UNE EN ISO 10545-9)*
8. Résistance au tressaillage *(UNE EN ISO 10545-11)*
9. Résistance aux taches *(UNE EN ISO 10545-14)*
10. Résistance chimique — acides/bases faibles *(UNE EN ISO 10545-13)*
11. Résistance chimique — acides/bases forts *(UNE EN ISO 10545-13)*
12. Résistance chimique — produits d'entretien ménager *(UNE EN ISO 10545-13)*

EMBALAJE / PACKING

Format	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35x90 (14"X36"R)	5	1.58	25.89	40	63	1051	0	0	0