

COLORES / COLOURS



Multicolor
30x60

PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

Modelo	Format	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ECLAT 30X60	30x60 12"x24"	Mohs 7	Conforme	<0,5%	Conforme	> 35N/mm2	Clase 3	6,6-10-6°C	Conforme	Conforme	Conforme	GLA	GHA	GA	Clase 5	Clase 3	0,74
1. Dureté aux rayures MOHS <i>(EN 101)</i> 2. Dimensions et aspect de surface <i>(UNE EN ISO 10545-2)</i> 3. Absorption d'eau (%) <i>(UNE EN ISO 10545-3)</i> 4. Charge de rupture (N) <i>(UNE EN ISO 10545-4)</i> 5. Résistance à la flexion (N/mm²) <i>(UNE EN ISO 10545-4)</i> 6. Résistance à l'abrasion <i>(UNE EN ISO 10545-7)</i> 7. Coefficient de dilatation thermique linéaire <i>(UNE EN ISO 10545-8)</i> 8. Résistance au choc thermique <i>(UNE EN ISO 10545-9)</i>									9. Résistance au tressillage <i>(UNE EN ISO 10545-11)</i> 10. Résistance au gel <i>(UNE EN ISO 10545-12)</i> 11. Résistance chimique — acides/bases faibles <i>(UNE EN ISO 10545-13)</i> 12. Résistance chimique — acides/bases forts <i>(UNE EN ISO 10545-13)</i> 13. Résistance chimique — produits d'entretien ménager <i>(UNE EN ISO 10545-13)</i> 14. Résistance aux taches <i>(UNE EN ISO 10545-14)</i> 15. Résistance au glissement <i>(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)</i> 16. DCOF <i>(DCOF)</i>								

EMBALAJE / PACKING

Format	Caja / Box			Palé / Pallet			Europalet / EUR		
	PCS	M²	KG	BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
30x60 (12"x24")	8	1.44	28.43	0	0	0	48	69.12	1390