# Kino

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATASHEET

## COLORES / COLOURS

**Marrón**
17x114

## PORCELÁNICO — BIA PORCELÁNICO

| Modelo | Format | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KINO 17X114** | 17x114<br>7"X45"R | Mohs 7 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 4 | 6,6·10-6/°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | 0,39 |
| **KINO FUSION 17X114** | 17x114<br>7"X45"R | Mohs 7 | Conforme | <0,5% | Conforme | > 35N/mm2 | Classe 4 | 6,6·10-6/°C | Conforme | Conforme | Conforme | GLA | GHA | GA | Classe 5 | Classe 1 | 0,39 |

**1.** Dureté aux rayures MOHS *(EN 101)*
**2.** Dimensions et aspect de surface *(UNE EN ISO 10545-2)*
**3.** Absorption d'eau (%) *(UNE EN ISO 10545-3)*
**4.** Charge de rupture (N) *(UNE EN ISO 10545-4)*
**5.** Résistance à la flexion (N/mm²) *(UNE EN ISO 10545-4)*
**6.** Résistance à l'abrasion *(UNE EN ISO 10545-7)*
**7.** Coefficient de dilatation thermique linéaire *(UNE EN ISO 10545-8)*
**8.** Résistance au choc thermique *(UNE EN ISO 10545-9)*
**9.** Résistance au tressaillage *(UNE EN ISO 10545-11)*
**10.** Résistance au gel *(UNE EN ISO 10545-12)*
**11.** Résistance chimique — acides/bases faibles *(UNE EN ISO 10545-13)*
**12.** Résistance chimique — acides/bases forts *(UNE EN ISO 10545-13)*
**13.** Résistance chimique — produits d'entretien ménager *(UNE EN ISO 10545-13)*
**14.** Résistance aux taches *(UNE EN ISO 10545-14)*
**15.** Résistance au glissement *(UNE ENV 12633/2003 — DIN 51130/2010)*
**16.** DCOF *(DCOF)*

## EMBALAJE / PACKING

| Format | Caja / Box | | | Palé / Pallet | | | Europalet / EUR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PCS | M² | KG | BOX | M² | KG | BOX | M² | KG |
| **17x114 (7"X45"R)** | 5 | 0.97 | 19.3 | 63 | 61.11 | 1231 | 45 | 43.65 | 894 |